

Leistungserklärung Reparaturmörtel

LE-Nr. REP24-240701

Gemäß Anhang III der EU-Verordnung 305/2011



- 1. Kenncode des Produkttyps:** REP24
- 2. Ident Nr.:** Charge siehe Gebindeaufdruck
- 3. Verwendungszweck:** Fugendichtstoffe für Fassadenelemente Innenanwendung
Conform EN 15651-1:2012 Type F INT
- 4. Hersteller:** Dichtstofftechnik Müller & Müller GmbH & Co. KG
Dübener Landstraße 1
DE-6509 Bad Schmiedeberg OT Söllichau
Deutschland
- 5. Bevollmächtigter:** ./.
- 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:** 3 plus 3 (System 3)
- 7. Notifizierte Stelle:** EFECTIS NB-Nr. 1234 hat als notifizierte Prüflabor im System 3 die Erstprüfungen durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
- 8. ETA:** nicht relevant.
- 9. Erklärte Leistung:** Konditionierung: Verfahren A; Trägermaterial: Eloxiertem Aluminium + M2 Beton

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisiert techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501-1:2007)	Klasse E	EN 15651-1:2012-12
Emission von gefährlichen Chemikalien für die Umwelt und	bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45%	
Zugverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser (EN ISO 10590)	bestanden	
Haft-Dehnverhalten nach Wärme, Wasser und künstlichem Licht (EN ISO 11431)	bestanden	
Zugverhalten bei -30°C (EN ISO 8339)	≥ 25%	
Zugverhalten unter Vorspannung, bei -30°C (EN ISO 8340)	bewertet	
Dauerhaftigkeit (ISO 8339, ISO 10590)	bestanden	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
 Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Bad Schmiedeberg, JULI 2024.....

Sven Müller
 CEO/ Leiter Qualitätsmanagement